




Kompressor HK 2500-500 SD Pro 11 bar 20 PS/15 kW 1700 l/min 500 l mit Stern Dreieck Schaltung

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	360676
EAN	08712418334210
Länge (mm)	1930
Breite (mm)	640
Höhe (mm)	1510
Gewicht (kg)	408.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	50/50
Start	Y-Δ
Antrieb	Keilriemen
Keilriemenbezeichnung	SPB 2246
Riemenscheibendurchmesser (mm)	550
Riemenscheibendurchmesser (mm)	200
Zylinder	4
Stromspannung (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	500
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	2148
Abgabeleistung l/min	1700
Abgabeleistung (m3/h)	102
Einschaltdruck (bar)	9
Maximaldruck (bar)	11
Schallgedämpft	Nein
Wichtigster Luftanschluss (")	1/2
Anzahl der Stufen	2
Ölfrei	Nein

Filterdruckminderer	Nein
Drehzahl (U/Min)	1000
Motorleistung (PS/kW)	20 PS / 15.0 kW
Räder	Nein
Pumpentyp	K100
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

Beschreibung

- **3 Jahre Vollgarantie!**
- **10 Jahre Garantie auf den Kessel!**
- **11 bar**
- **STERN-DREIECK-SCHALTUNG**
- **CONDOR Druckschalter mit Anlaufentlastung**
- **Druckleitung aus Kupfer für bessere Kühlung**
- **Riemenantrieb für lange Lebensdauer durch weniger Verschleiß**
- **Riemenabdeckung aus Metall**
- **Vergrößertes Kurbelwellengehäuse - fasst mehr Öl - Reduzierung der Temperatur**
- **Weniger Geräusch-/ Hitzeentwicklung als bei direktangetriebenen Kompressoren**
- **Großes Lüfterrad für bessere Kühlung**
- **Kesseldruck über großes Manometer ablesbar**
- **Automatisches Einschalten bei Druckverbrauch**
- **Sicherheitsventil verhindert Überdruck im Druckbehälter**
- **Überlastsicherung verhindert Motorschäden im Dauerbetrieb**
- **Robuste Bauform mit verstärkten Dichtungen**
- **Ölstand einfach über Ölschauglas abzulesen**
- **Korrosionsgeschützter Kessel**
- **Kondensatablass als Kugelhahn ausgeführt**
- **Vergrößerte Zwischen- und Nachkühler reduzieren die Temperatur der Druckluft**
- **Hochwertige Grauguss-Pumpe aus EU-Produktion**
- **Edelstahlventile für eine hohe Standzeit**
- **Schwingungsdämpfer**
- **Nachkühler für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und weniger Kondensatbildung**
- **Für den stationären Einsatz geeignet**
- **Anschluss über 400Volt**
- **Der Kompressor wird anschlussfertig ausgeliefert**
- **"Made in Europe"**

