



Kompressor 24l HL 425-24 8 bar 3 PS/2.2 kW 260 l/min

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36833
EAN	08712418325690
Länge (mm)	510
Breite (mm)	520
Höhe (mm)	710
Gewicht (kg)	37.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	30/70
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	2
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	24
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	392
Abgabeleistung l/min	260
Abgabeleistung (m3/h)	15.6
Einschaltdruck (bar)	6
Maximaldruck (bar)	8
Lautstärke dB(A) (0 m)	94
Lautstärke dB(A) (4 m)	74
Lautstärke dB(A) (7 m)	69
Schallgedämpft	Nein
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen	1

Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1
Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Nein
Filterdruckminderer	Nein
Drehzahl (U/Min)	2850
Motorleistung (PS/kW)	3.0 PS / 2.2 kW
Räder	Ja
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

Beschreibung

Passendes Gerät für alle einfachen Arbeiten.
z.B. große Nagler, Ausblasen, Meißelhammer, Fettpistole, usw.

Die leichtgängigen Räder ermöglichen den einfachen Transport zum Einsatzort. Durch die Bauform als Sackkarre ist das Gerät sehr kompakt, platzsparend und lässt sich auch leichter treppen steigen. Das ideale Gerät für Handwerker und Monteure die viel damit auf Baustellen unterwegs sind. Der Druckschalter und der Reduzierer sind, durch den Rahmen geschützt, auf der Rückseite angebracht.

- 2-Zylinder Direktangetrieben
- Ölgeschmiertes Gerät- geringer Verschleiß
- Einfache Druckeinstellung über Druckminderer
- 2 Manometer
- Automatik-Druckschalter
- Kondensatablassventil
- Große Ansaugfilter
- Einfacher Transport durch die Bauform
- Gummifüße für stabilen Stand
- Motor mit thermischer Sicherung
- Ölschauglas

