



Kompressor HL 425-24 8 bar 24L 3 PS/2.2 kW 260 l/min

36833



Details

Artikelnummer	36833
EAN	08712418325690
Länge (mm)	510
Breite (mm)	520
Höhe (mm)	710
Gewicht (kg)	37.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	30/70
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	2
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	24
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (L/Min)	392
Abgabeleistung l/min	260
Abgabeleistung (m ³ /h)	15.6
Maximaldruck (bar)	8
Einschaltdruck (bar)	6
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen	1
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1
Lautstärke dB(A) (0 m)	94
Lautstärke dB(A) (4 m)	74
Lautstärke dB(A) (7 m)	69

Schallgedämpft	Nein
Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Nein
Filterdruckminderer	Nein
Motorleistung (PS/kW)	3.0 PS / 2.2 kW
Räder	Ja
Drehzahl Schraubenblock (RPM)	2850
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

Beschreibung

Passendes Gerät für alle einfachen Arbeiten, z.B. große Nagler, Ausblasen, Meißelhammer, Fettpistole, usw. Die leichtgängigen Räder ermöglichen den einfachen Transport zum Einsatzort. Durch die Bauform als Sackkarre ist das Gerät sehr kompakt, platzsparend und lässt sich auch leichter treppen steigen. Das ideale Gerät für Handwerker und Monteure die viel damit auf Baustellen unterwegs sind. Der Druckschalter und der Reduzierer sind, durch den Rahmen geschützt, auf der Rückseite angebracht.

2-Zylinder Direktangetrieben

Ölgeschmiertes Gerät- geringer Verschleiß

Einfache Druckeinstellung über Druckminderer

2 Manometer

Automatik-Druckschalter

Kondensatablassventil

Große Ansaugfilter

Einfacher Transport durch die Bauform

Gummifüße für stabilen Stand

Motor mit thermischer Sicherung

Ölschauglas

