



Schraubenkompressor 13 bar 500L 10 PS/7.5 kW 270-1258 l/min (APS 10DD IVR Combi Dry)

36212-DD



Details

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 36212-DD |
| EAN | 08712418359725 |
| Länge (mm) | 1935 |
| Breite (mm) | 655 |
| Höhe (mm) | 1665 |
| Gewicht (kg) | 427.000000 |
| Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %) | 100/0 |
| Motorleistung (PS/kW) | 10 PS / 7.5 kW |
| Motor Effizienzklasse | IE3 |
| Motortyp | PM Synchronous Motor |
| Antrieb | Direkt angetrieben 1:1 |
| Bedienungspanel | ES 4000 STANDARD |
| Trockner | Ja |
| Spannung Trockner (V) | 230 |
| Druckluftbehälter | Ja |
| Inhalt Druckluftbehälter (l) | 500 |
| Galvanisierter Druckluftbehälter | Nein |
| Maximaldruck (bar) | 13 |
| Einschaltdruck (bar) | 5.5 |
| Minimale effektive Leistung (L/Min) | 270 |
| Minimale effektive Leistung (m3/H) | 16.2 |
| Maximale effektive Leistung (L/Min) | 1258 |
| Maximale effektive Leistung (m3/h) | 75.48 |
| Lautstärke dB(A) (0 m) | 64 |
| Lautstärke dB(A) (4 m) | 44 |
| Steckertyp | EU |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Kältemittel | R134a |
| Wichtigster Luftanschluss (") | 3/4 |
| Minimale Umgebungstemperatur (°C) | 5 |
| Maximale Umgebungstemperatur (°C) | 46 |
| Ölfrei | Nein |
| Ölkapazität (l) | 4 |
| Schraubenblock der Atlas Copco Gruppe | C55* |
| Anzahl der Stufen | 1 |
| Start | Inverter |
| Stromspannung (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Frequenzregelung (IVR) | Ja |
| Minimale Drehzahl 10 bar (rpm) | 1241 |
| Maximale Drehzahl 10 bar (rpm/Hz) | 5023 |

Beschreibung

Benötigen Sie Beratung bei der Auswahl eines Schraubenkompressors?

Sie sind an einem Schraubenkompressor von Airpress interessiert, wissen aber nicht genau, welcher Schraubenkompressor für Sie am geeignetsten ist? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

