



Flüsterkompressor 6l ölfrei L 6-105 8 bar 0.6 PS/0.45 kW 48 l/min

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36738
EAN	08712418298215
Länge (mm)	465
Breite (mm)	170
Höhe (mm)	490
Gewicht (kg)	13.800000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	20/80
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	2
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	6
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	90
Abgabeleistung l/min	48
Abgabeleistung (m ³ /h)	2.88
Einschaltdruck (bar)	6
Maximaldruck (bar)	8
Lautstärke dB(A) (0 m)	66
Lautstärke dB(A) (4 m)	46
Lautstärke dB(A) (7 m)	41
Schallgedämpft	Ja
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen	1

Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1
Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Ja
Filterdruckminderer	Nein
Drehzahl (U/Min)	1440
Motorleistung (PS/kW)	0.6 PS / 0.45 kW
Räder	Nein
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

Beschreibung

Der leise, ölfreie L 6-105 Kompressor von Airpress

Der **L 6-105** ist ein **ölfreier Flüsterkompressor**. Er ist geeignet für (kleinere) Arbeiten im und rund um das Haus. Dank der niedrigen Drehzahl und des speziellen Zylindergehäuses handelt es sich hier um einen sehr leisen Kompressor. Der tragbare Kompressor wiegt lediglich 13.8 Kilogramm und hat ein kompaktes Format. Mit einer Lautstärke von lediglich 66 Dezibel, kompakten Abmessungen und einem gängigen 230 Volt Anschluss, können Sie dieses Gerät überall hin mitnehmen und problemlos in der unmittelbaren Nähe Ihrer Ohren verwenden. Wenn Sie den (mitgelieferten) Resonanzschlauch in die Ansaugöffnung des Luftfilters stecken, werden die Geräusche des Elektromotors weiter reduziert - das Ganze bei einem sehr geringen Leistungsverlust.

Mit dem Airpress Kompressor L 6-105 arbeiten

Mit dem roten Druckschalter schalten Sie den Kolbenkompressor ein und aus. Das eine Manometer vor dem Druckschalter zeigt den Druck im Druckluftkessel an. Mit dem Reduzierventil stellen Sie den gewünschten Arbeitsdruck ein. Das andere Manometer, das kleine, zeigt den eingestellten, reduzierten Druck an. Das Sicherheitsventil befindet sich unter dem Druckschalter und öffnet sich, um vom Druckluftbehälter - wenn nötig - einen Überdruck abzulassen. Der Kompressor ist besonders geeignet für **Heimwerker** und den **semi-professionellen Einsatz**. Aufgaben, die Sie mit dem L 6-105 von Airpress erledigen können, sind das **Aufpumpen von Reifen, Ausblasarbeiten und Tackerarbeiten**. Dank der **universellen Kupplung** können Sie sowohl Euro- als auch Orion-Kupplungen anschließen.



Wartung des ölfreien Flüsterkompressors L 6-105

Der L6-105 ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch **wartungsarm**, denn es handelt sich um einen ölfreien Kompressor. Sie sollten lediglich den Luftfilter regelmäßig reinigen und diesen jedes Jahr oder nach

Überschreitung der vorgeschriebenen Betriebsstunden ersetzen. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass das Kondenswasser nach jeder Anwendung über den Kugelhahn aus dem Kompressor abgelassen wird. So wird Korrosionsbildung vermieden. In unserem [Blog über die Wartung von Kompressoren](#) erfahren Sie mehr Informationen über den Wartungsplan eines Kompressors.

