



Kompressor 10 bar BLM 22-410 3 PS/2.2 kW 328 l/min 2x11 l

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36622
EAN	08712418320855
Länge (mm)	760
Breite (mm)	860
Höhe (mm)	900
Gewicht (kg)	67.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	50/50
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	2
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	2 x 11
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	410
Abgabeleistung l/min	328
Abgabeleistung (m3/h)	19.68
Einschaltdruck (bar)	8
Maximaldruck (bar)	10
Lautstärke dB(A) (0 m)	93
Lautstärke dB(A) (4 m)	73
Lautstärke dB(A) (7 m)	68
Schallgedämpft	Nein
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	2 Universell + 1 Geka
Anzahl Druckluftkupplungen	2 - 3

Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1
Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Nein
Filterdruckminderer	Ja
Drehzahl (U/Min)	1400
Motorleistung (PS/kW)	3.0 PS / 2.2 kW
Räder	Ja
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

Beschreibung

Professioneller Baustellenkompressor mit 2-Zylinder GV34 Pumpe.

Kompakte Bauweise mit zwei getrennten Kessel á 11L. Mit zusätzlichen Schutzbügel der auch als zusätzliche Ablage dient.

Ideal um mit Druckluftmeisel oder andere Druckluftgeräte an Baustellen zu betreiben. Leicht zu transportieren durch die großen Gummiräder und dem ausziehbaren Griff.

Geringer Verschleiß durch niedrige Drehzahl und extra großem Lüfter. Einfache Druckeinstellung über Druckminderer mit Wasserabscheider. Schnellkupplung am Kessel und Reduzierer. Zusätzlicher Bajonettanschluss für Baustellengeräte.

2 große Manometer CONDOR Automatik-Druckschalter Kondensatablassventil als Kugelhahn ausgeführt Große Ansaugfilter aus Metall Einfacher Transport durch ausziehbaren Griff Gummifüße für stabilen Stand Gummiräder Motor mit thermischer Sicherung Ölschauglas

- 2-Zylinder Direktangetrieben GV-34
- Schutzbügel mit Ablage
- Ölgeschmiertes Gerät- geringer Verschleiß
- sehr niedrige Drehzahl für eine lange Lebensdauer
- Einfache Druckeinstellung über Druckminderer mit Wasserabscheider
- 2 große Manometer
- CONDOR Automatik-Druckschalter
- Kondensatablassventil als Kugelhahn ausgeführt
- Großer Ansaugfilter aus Metall
- Bajonettanschluss für Baustellengeräte
- Einfacher Transport durch Vollgummiräder
- Gummifüße für stabilen Stand
- Motor mit thermischer Sicherung

- Ölschauglas

