



Gegengewichtskran 500kg

76183



Details

Artikelnummer	76183
EAN	8712418406184
Länge (mm)	1896
Breite (mm)	1822
Höhe (mm)	866
Gewicht (kg)	490.000000
Tragkraft (kg)	500 kg

Beschreibung

Gegengewichtskran 500kg - Manueller Hydraulikkran mit Gegengewicht

Der manuelle Hydraulikkran mit Ballast wurde speziell für das Heben von Lasten in Bereichen entwickelt, die sonst nicht erreichbar wären. Dieser Gegengewichtskran von Airpress hat eine Tragfähigkeit von 500 kg und ist somit für das Anheben von schweren Maschinen und LKW-Motoren in der Werkstatt oder Betriebseinrichtung geeignet. Der manuelle Hydraulikkran lässt sich als Hub-Maschine ideal zum Be- und Entladen direkt an der Ladefläche eines LKWs nutzen. Denn dort kann unser Werkstattkran auch als Stapler von Paletten und schwerem Zubehör verwendet werden.

Technische Daten

Für die Ausladung beträgt die Tragfähigkeit unseres Maschinen- bzw. Motorenkrans 500 kg. Kennzeichnend für den Hydraulikkran mit Ballast sind die abnehmbaren Gegengewichte, von denen es insgesamt 14 gibt. Jedes Gegengewicht ist 25 kg schwer, wodurch das gesamte Ballastgewicht 350 kg beträgt.

Der Ausleger und die Hubhöhe des Krans sind in 5 Längenpositionen manuell einstellbar. In folgender Tabelle ist die Traglast bei jeder Kranarmlängen-Position aufgelistet:

Position I - 500 kg

Position II- 380 kg

Position III- 310 kg

Position IV - 260 kg

Position V - 220 kg

Der Hydraulikzylinder des Gegengewichtskrans ist doppelwirkend. Für den Hydraulikzylinder wird Hydrauliköl mit der Bezeichnung HLP32 benötigt.

Es werden nicht viele Werkzeuge gebraucht, denn unsere Werkstattkrane mit 5-Stufen-Ausleger lassen sich einfach montieren und demontieren. Beim Leichtbaukran gibt es ein Fahrgestell mit Rädern, sodass sich der Kran trotz hoher Tragkraft durch den Deichsel leicht bewegen lässt. Da die abnehmbaren Gegengewichte nicht schwerer als 25 kg sind, kann dieser Gegengewichtskran schnell transportiert werden. Der Rangiergriff des Hydraulikkrans ist flexibel um 180 Grad drehbar.

