



Druckluft Kältetrockner RDO 50 1" 835 l/min 16 bar

3900050



Details

Artikelnummer	3900050
EAN	8712418406573
Länge (mm)	352
Breite (mm)	485
Höhe (mm)	592
Gewicht (kg)	26.000000
Luftdurchlass bei 7 bar (L/Min)	835
Luftdurchlass bei 7 bar (m3/h)	50
Luftanschluss (")	1
Anschlussart	Innengewinde
Maximaldruck (bar)	16
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Leistung (kW)	0.20
Kühlluftvolumen (m3/h)	350
Kältemittel	R513A
Gewicht des Kältemittels (kg)	0.33
Bedienungspanel	Digital
Drucktaupunkt (°C)	3
Maximaltemperatur der Einlassluft (°C)	55
Minimale Umgebungstemperatur (°C)	1
Maximale Umgebungstemperatur (°C)	45
Reinheitsklasse - Feuchtigkeit (ISO 8573-1)	4
IP Schutzklasse	IP 65
Wärmeabfuhr (kW)	0.4
Lautstärke dB(A) (0 m)	>65
Typ Kondensatablass	Automatisch "Zero-loss"

Beschreibung

Kältetrockner der RDO-Serie

Kältetrockner ist mit einem zeitgesteuerten Kondensatableiter ausgestattet

Der Luft/Luft-Wärmetauscher kühlt die eintretende Druckluft vor und reduziert den Energieverbrauch

Wärmetauscher verfügt über einen integrierten Wasserabscheider

Kältemittel (R513a) wird im Kühler abgekühlt und kondensiert

Filter hält Schmutzpartikel zurück, absorbiert Feuchtigkeitspartikel und sorgt für einen optimalen Betrieb des Kühlsystems

Heißgas-Bypass sorgt dafür, dass der Verdampfer bei wenig oder gar keiner Belastung nicht erfriert

Kältetrockner ist mit Thermoschutz ausgestattet

Benutzerfreundliches Bedienfeld

Praktischer Entwurf, alle Komponenten sind einfach zu erreichen

Gehäuse aus Stahl mit Pulverbeschichtung

Geeignet für Boden- und Wandbefestigung

Einfach zu transportieren mit einem Gabelstapler oder einem Palettenhubwagen

